

# PILKEMASTER®

Marknadens snabbaste vedmaskiner

## EVO

EVO 30  
EVO 36  
EVO 36 HC LITE  
EVO 36 HC

PILKEMASTER.COM



20 år av finskt utvecklingsarbete, för att göra vedtillverkning så enkelt, effektivt och säkert som möjligt. Pilkemasters vedmaskiner är designade att tåla alla slags omständigheter, och de kan alltid anpassas till dina behov - de kan användas på gårdar, av skogsbrukare, av proffs eller i hyresbruk.

Be om en offert av [pilkemaster.com](http://pilkemaster.com) eller kontakta vår lokala återförsäljare

 Tillverkad  
i Finland



PILKEMASTER.COM

**EVO**

Redan över 15 000 användare runtom i världen

## Den andra generationen av den populära **Pilkemaster**-vedmaskinen

**Pilkemaster EVO** är en revolutionerande vedmaskin, som anpassar sig till användning precis enligt dina behov. **EVO** är marknadens snabbaste vedmaskin, då man med en och samma rörelse flyttar stocken från matarbandet och kapar den enkelt med en kedjesåg med automatisk smörjning. Tack vare den geniala designen på kedjesågen är dess hastighet hög

och kaprörelsen överlägset lätt och snabb. Den hydrauliska stocklyftaren och matarbandet gör arbetet snabbt och bekymmerslöst. Tack vare den öppna klyvrännan faller rosk och träflisor ur maskinen. Den 4 meter långa transportören som kan vändas i sidled gör det möjligt att tillverka ved i till exempel tre stora säckar, utan att röra på maskinen alls.

Den vikbara transportören och skakeln gör maskinen lätt att transportera. Utrustad med ett skilt transportunderlag kan man enkelt flytta Pilkemaster-maskinen från ställe till ställe, till exempel bakom en personbil.

Redan standardutrustningen är omfattande:

- Patenterat V-format inmatningsbord
- Kedjesåg med automatisk smörjning
- Höjdjustering av maskinen
- 4-dels klyvbett
- Transportör 4 m som kan vändas i sidled

Bra möjlighet att utrusta i efterhand:

- En Mobil-modell för vägtrafik utrustad med bromsar
- En Mobil-modell för vägtrafik utan bromsar
- Kondensor för olja
- Stockbord som underlättar arbetet
- Hydraulisk vedlyft
- Hydrauliskt matarband (som standard EVO 36 HC)
- Möjlighet till en separat efterklyvning
- Klyvning i 6 eller 8 delar

	<b>EVO 30</b>	<b>EVO 36</b>	<b>EVO 36 HC LITE</b>	<b>EVO 36 HC</b>
<b>Vedens kaplängd</b>	max. 60 cm	max. 60 cm	max. 60 cm	max. 60 cm
<b>Vedens maximala diameter</b>	30 cm	36 cm	36 cm	36 cm
<b>Klyvkraft</b>	3.5 tn som standard 5.6 tn tilläggsutrustning	2-8 tn (justeras automatiskt)	2-8 tn (justeras automatiskt)	2-8 tn (justeras automatiskt)
<b>Klyvhastighet för 33 cm ved (kraftig/norm./snabb)</b>	1.5 / 1.0 s (3.5 tn.) 2.4 / 1.6 s (5.6 tn.)	3.0 / 1.5 / 1.0 s	3.0 / 1.5 / 1.0 s	3.0 / 1.5 / 1.0 s
<b>Drivkraft</b>	traktordriven, elmotor, förbränningsmotor	traktordriven, elmotor, förbränningsmotor	traktordriven, elmotor, förbränningsmotor	traktordriven, elmotor, förbränningsmotor
<b>Klyvbett</b>	hårdmetallbett 0/2, 2/4 eller 2/6	hårdmetallbett 0/2, 2/4, 2/6 eller 2/8	hårdmetallbett 0/2, 2/4, 2/6 eller 2/8	hårdmetallbett 0/2, 2/4, 2/6 eller 2/8
<b>Svärd</b>	15" (18"/72 länk.)	15" (18"/72 länk.)	15" (18"/72 länk.)	15" (18"/72 länk.)
<b>Vridbar utmatningstransportör</b>	0.24 m x 4 m	0.24 m x 4 m	0.24 m x 4 m	0.24 m x 4 m
<b>Vikt</b>	645-730 kg	665-740 kg	685-760 kg	685-760 kg

\*Kolla all teknisk information från [pilkemaster.com](http://pilkemaster.com)